

5. MOTORIDUTTORI



MOTORIDUTTORI TUBOLARI REVOLINE M

ROLTOP M

Fine corsa mecatronico con rilevamento degli ostacoli.



Codice art.	Descrizione	Coppia	Velocità
MERM/M10	Roltop M	10 Nm	14giri/min.
MERM/M20	Roltop M	20 Nm	14giri/min.
MERM/M30	Roltop M	30 Nm	14giri/min.
MERM/M40	Roltop M	40 Nm	14giri/min.
MERM/M50	Roltop M	50 Nm	14giri/min.

- Motori a 230V/50Hz, cavo estraibile lungo 2 mt.
- Fine corsa mecatronico con riconoscimento degli ostacoli in salita.
- Massimo campo di regolazione fine corsa 35 giri.
- Qualsiasi campo di applicazione.
- Trasmettitori e ricevitori radio compatibili da pagina 126.

ROLTOP M-868 MHz

Fine corsa mecatronico con rilevamento degli ostacoli e ricevente radio integrata 868MHz.



Codice art.	Descrizione	Coppia	Velocità
MERR/M10	Roltop M Radio	10 Nm	14giri/min.
MERR/M20	Roltop M Radio	20 Nm	14giri/min.
MERR/M30	Roltop M Radio	30 Nm	14giri/min.
MERR/M40	Roltop M Radio	40 Nm	14giri/min.
MERR/M50	Roltop M Radio	50 Nm	14giri/min.

- Motori a 230V/50Hz, cavo estraibile lungo 2 mt.
- Fine corsa mecatronico con riconoscimento degli ostacoli in salita.
- Massimo campo di regolazione fine corsa 35 giri.
- Qualsiasi campo di applicazione.
- Trasmettitori radio compatibili da pagina 127.

VARIECO BASIC M

Fine corsa meccanico



Codice art.	Descrizione	Coppia	Velocità
MEVB/M10	Varieco Basic M	10 Nm	14giri/min.
MEVB/M20	Varieco Basic M	20 Nm	14giri/min.
MEVB/M30	Varieco Basic M	30 Nm	14giri/min.
MEVB/M40	Varieco Basic M	40 Nm	14giri/min.
MEVB/M50	Varieco Basic M	50 Nm	14giri/min.

- Motori a 230V/50Hz, cavo lungo 2 mt.
- Massimo campo di regolazione fine corsa 35 giri.
- Qualsiasi campo di applicazione.
- Trasmettitori e ricevitori radio compatibili da pagina 126.

VARIECO BASIC M-868 MHz

Fine corsa meccanico e ricevente radio integrata 868MHz



Codice art.	Descrizione	Coppia	Velocità
MEVR/M10	Varieco Basic M Radio	10 Nm	14giri/min.
MEVR/M20	Varieco Basic M Radio	20 Nm	14giri/min.
MEVR/M30	Varieco Basic M Radio	30 Nm	14giri/min.
MEVR/M40	Varieco Basic M Radio	40 Nm	14giri/min.
MEVR/M50	Varieco Basic M Radio	50 Nm	14giri/min.

- Motori a 230V/50Hz, cavo estraibile lungo 2 mt.
- Massimo campo di regolazione fine corsa 35 giri.
- Qualsiasi campo di applicazione.
- Trasmettitori radio compatibili da pagina 127.

MOTORIDUTTORI TUBOLARI SERIE 9 NHK

Fine corsa meccanico e manovra di soccorso



Codice art.	Descrizione	Coppia	Velocità
ME9/3MS	ELERO 9/3MS	30 Nm	14giri/min.
ME9/5MS	ELERO 9/5MS	50 Nm	14giri/min.
MEA/AMS	Asta con gancio 1,4 m	-	-

- Motori a 230V/50Hz, cavo estraibile lungo 2 mt.
- Massimo campo di regolazione fine corsa 35 giri.
- Qualsiasi campo di applicazione.
- Trasmettitori e ricevitori radio compatibili da pagina 126.

N.B. I motoriduttori con fine corsa meccanico NON SONO INDICATI per il collegamento elettrico in PARALLELO, per impianti in DOMOTICA o AD IMPULSI LINEE BUS.

La ditta OPPEZZO declina ogni responsabilità nel caso di scelta errata del motore.


Il nostro ufficio tecnico è al Vostro servizio per qualsiasi chiarimento.

ACCESSORI




art. MERM/CP

Cavo prova motore per la regolazione dei fine corsa (necessario con ROLTOP M).



art. MEAD/60

Adattatore al rullo D 60



art. MEAD/70

Adattatore al rullo D 70



art. MEAS/VT60R

Supporto regolabile in altezza Max 30Nm,



art. MEAS/OG60R

Supporto universale in alluminio interasse 48 e 60 mm.
Dotato di molla in acciaio per innesto rapido.



art. MEAS/Q10R

Perno quadro 10x10 per motori REVOLINE M.



art. MEAS/Q16MS

Perno quadro 16x16 per motori ELERO MS.



art. MEAS/OG60MS

Supporto in alluminio interasse 60 mm
per motori ELERO MS.



art. MEAS/VT60MS

Supporto regolabile in altezza
per motori ELERO MS.
Max 30Nm



art. MEAS/PMS

Supporto a piastra con interassi 48 e 60 mm, utilizzabile
per tende da sole, per motori ELERO MS.


AUTOMATISMI PROLINE

RICEVITORE RADIO 868 MHz

Da installare all'interno del cassonetto



Codice art.
MEAS/28520
Descrizione
Combio 868 ricevente
radio 868 MHz.



Codice art.
MEAS/28400
Descrizione
Revio 868 ricevente
radio 868 MHz con
ingressi per pulsante a
posizioni momentanee.

TRASMETTITORE RADIO 868 MHz

Portatile completo di supporto a parete



Codice art.
MEAS/28405
Descrizione
MonoCom Trasmettitore
radio a 1 canale Bianco



Codice art.
MEAS/28445
Descrizione
VariooCom Trasmettitore
radio a 6 canali. Bianco

TRASMETTITORE RADIO 868 MHz

Fissaggio a parete



Codice art.
MEAS/28650
Descrizione
MonoTec 868 -
Trasmettitore radio a
parete a 1 canale.



Codice art.
MEAS/28666
Descrizione
QuinTec 868 -
Trasmettitore radio a
parete a 5 canali.

MOTORIDUTTORI TUBOLARI REVOLINE L

MOTORIDUTTORI TUBOLARI RULLO D70

Fine corsa meccanico per applicazioni su serrande o avvolgibili.

Adattabili a rulli in acciaio Ø 70 ottagonali o tubi tondi di diversi diametri e spessori.



Codice art.	Descrizione	Coppia	Velocità
SSME11/6	ELERO 11/6	60 Nm	14giri/min.
SSME11/8	ELERO 11/8	80 Nm	14giri/min.
SSME11/10	ELERO 11/10	100 Nm	14giri/min.
SSME11/12	ELERO 11/12	120 Nm	14giri/min.
SSME11/MS	Supplemento per manovra di soccorso.	-	-
SSME/AMS	Asta con gancio 1,4 m.	-	-

- Motori a 230V/50Hz, cavo estraibile lungo 3 mt
- Fine corsa meccanico. Massimo campo di regolazione fine corsa 21 giri (a richiesta 32 giri).
- Campo di applicazione avvolgibili e serrande.

Misura Telo	Serranda Profilo 19x77	
LxH	8kg/mq	13kg/mq
250x250	60 Nm	80 Nm
250x300	60 Nm	100 Nm
250x350	60 Nm	120 Nm
300x250	60 Nm	100 Nm
300x300	80 Nm	120 Nm
300x350	80 Nm	120 Nm
350x250	80 Nm	100 Nm
350x300	80 Nm	120 Nm
350x350	100 Nm	-
400x250	80 Nm	120 Nm
400x300	100 Nm	-
400x350	100 Nm	-