




2. ANVÖLGBIL



LUX 45 art. TAI/45

Profilo in PVC autoagganciante.
 Peso per mq. 4,5 Kg ca.
 Massimo impiego consigliato 1,8 ml.

ACCESSORI OPZIONALI

Codice art.	Descrizione
TA/RM	Rinforzo metallico inserito nelle stecche
C41	Serratura a chiave in acciaio zincato per terminale TAI/TRG
C43PVC	Catenacciolo per terminale in PVC da 8 cm
C43/LPVC	Catenacciolo per terminale in PVC lungo da 60 / 80 cm
C46	Serratura a pomolo in acciaio zincato per terminale TAI/TRG
C51/SPVC	Catenacciolo intermedio
TAI/TRG	Terminale in alluminio estruso montato

NB ai fini della garanzia delle colorazioni CHIARE, i rinforzi metallici sono obbligatori per larghezze superiori a cm 140. Per colori SCURI e IMITAZIONE LEGNO, si consiglia l'utilizzo di rinforzi metallici per larghezze superiori a cm 100. Nessuna garanzia verrà fornita su colori SCURI e IMITAZIONE LEGNO indipendentemente dalle dimensioni e dall'utilizzo di rinforzi metallici.

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO SU RULLO Ø 60

Altezza Luce (cm)	140	160	180	200	220	240
	17,5	18,5	19	20,5	21	22

DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA DEL MOTORIDUTTORE (v. pag. 81)

L x H	150	200	250	300
100	10 Nm	10 Nm	20 Nm	20 Nm
150	10 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm
200	20 Nm	20 Nm	20 Nm	30 Nm
250	20 Nm	20 Nm	30 Nm	40 Nm
300	20 Nm	30 Nm	40 Nm	40 Nm

N.B. Dati diffusi a titolo informativo che non comportano garanzie implicite o formali.