




2. AVVOLGIBILI



SECUR NOVA art. S/01

Profilo in alluminio estruso.
 Terminale in estruso 13x56.
 Peso per mq. 8 Kg ca.
 Massimo impiego consigliato 4,3 ml.
 Resistenza al vento UNI EN 13569:2009 CLASSE 1
 Peso per ml 364 g ca.

ACCESSORI OPZIONALI

Codice art.	Descrizione
C41	Serratura a chiave in acciaio zincato montata su terminale
C43	Catenacciolo per terminale da 15,7 cm
C43/L	Catenacciolo per terminale lungo da 60 / 80 / 120 / 150 cm
C46	Serratura a pomolo in acciaio zincato montata su terminale

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO SU RULLO Ø 60

Altezza Luce (cm)	140	160	180	200	220	240
	18	19	20	21	22	22,5

DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA DEL MOTORIDUTTORE (v. pag. 81)

L x H	150	200	250	300
100	10 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm
150	20 Nm	20 Nm	30 Nm	30 Nm
200	20 Nm	30 Nm	30 Nm	40 Nm
250	20 Nm	30 Nm	40 Nm	50 Nm
300	30 Nm	40 Nm	50 Nm	80 Nm*

* disponibile solo per rullo D70

COLORI DISPONIBILI

01 / 01	Bianco
07 / 07	Grigio
12 / 12	Avorio
13 / 13	Verde Scuro
19 / 19	Marrone Ral 8017
43 / 43	Marrone Chiaro

a. codice colore
 b. colore terminale

Ral a richiesta



N.B. Dati diffusi a titolo informativo che non comportano garanzie implicite o formali.