



# 2. AVVOLGIBILI



## SECUR PROFIL art. SP/14

Profilo in alluminio con poliuretano espanso ecologico ad alta densità.

Terminale in estruso 9x56.

Peso per mq. 4,15 Kg ca.

Massimo impiego consigliato 3,65 ml.

Resistenza al vento UNI EN 13569:2009 CLASSE 1

### ACCESSORI OPZIONALI

Codice art.	Descrizione
C41	Serratura a chiave in acciaio zincato montata su terminale
C43	Catenacciolo per terminale da 15,7 cm
C43/L	Catenacciolo per terminale lungo da 60 / 80 / 120 / 150 cm
C46	Serratura a pomolo in acciaio zincato montata su terminale

### DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO SU RULLO Ø 60

Altezza Luce (cm)	140	160	180	200	220	240
	14,5	15	15,5	16	16,5	17,5

### DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA DEL MOTORIDUTTORE (v. pag. 81)

L x H	150	200	250	300
100	10 Nm	10 Nm	10 Nm	10 Nm
150	10 Nm	10 Nm	20 Nm	20 Nm
200	10 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm
250	20 Nm	20 Nm	20 Nm	30 Nm
300	20 Nm	20 Nm	30 Nm	30 Nm

### COLORI DISPONIBILI

01 / 01 Bianco	12 / 12 Avorio	38 / B Bronzo Chiaro	53 / 53 Azzurro Marsiglia
02 / 02 Verde	13 / 13 Verde Scuro	39 / 39 Sabbia	55 / 43 Legno Teak
03 / 03 Rosso Mattone	15 / 43 Legno Chiaro	43 / 43 Marrone Chiaro	57 / 43 Legno Ciliegio
04 / 04 Salmone	16 / 10 Legno Rovere	45 / 45 Crema Primer	
05 / 05 Rosso vivo	17 / 10 Legno Scuro	46 / 46 Verde Marezz.	
06 / 06 Azzurro	18 / 18 Marrone Ral 8014	47 / 47 Grigio Marezz.	
07 / 07 Grigio	19 / 19 Marrone Ral 8017	48 / 48 Marrone Marezz.	
08 / 08 Beige	22 / 59 Grigio Chiaro	49 / 49 Rosso Marezz.	
09 / A Argento	28 / 28 Verde Ral 6009	50 / 50 Verde Ral 6021	
10 / 10 Testa di Moro	29 / 29 Grigio Ral 7016	51 / 51 Nero	
11 / 11 Bronzo Sc.	34 / 10 Legno Acacia	52 / A Verde Marsiglia	

a. codice colore  
b. colore terminale

AVVOLGIBILI  
in alluminio con poliuretano ad alta densità

2

N.B. Le tinte legno possono avere differenze di tonalità e venature, impossibili da eliminare e pertanto non contestabili. Dati diffusi a titolo informativo che non comportano garanzie implicite o formali.