



# 2. ANVÄNDBARHET



## STEEL LIGHT art. S/14

Profilo in acciaio con poliuretano espanso ecologico.

Terminale in estruso 13x56.

Peso per mq. 10 Kg ca.

Massimo impiego consigliato 4,4 ml.

Resistenza al vento UNI EN 13569:2009 CLASSE 1

### ACCESSORI OPZIONALI

Codice art.	Descrizione
C41	Serratura a chiave in acciaio zincato montata su terminale
C43	Catenacciolo per terminale da 15,7 cm
C43/L	Catenacciolo per terminale lungo da 60 / 80 / 120 / 150 cm
C46	Serratura a pomolo in acciaio zincato montata su terminale
C51/S	Catenacciolo intermedio scatolato in PVC montato. Perno in acciaio ø 5 da 15,7 cm
C51/SL	Catenacciolo intermedio scatolato in PVC montato. Perno in acciaio ø 5 massima lunghezza 70 cm

### DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO SU RULLO ø 60

Altezza Luce (cm)	140	160	180	200	220	240
	16	17	18	19	20	21

### DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA DEL MOTORIDUTTORE (v. pag. 81)

L x H	150	200	250	300
100	20 Nm	20 Nm	20 Nm	30 Nm
150	20 Nm	20 Nm	30 Nm	40 Nm
200	20 Nm	30 Nm	40 Nm	50 Nm
250	30 Nm	40 Nm	50 Nm	80 Nm*
300	40 Nm	50 Nm	60 Nm*	80 Nm*

\* disponibile solo per rullo D70

### COLORI DISPONIBILI

60 / 60 Bianco Sporco	68 / 01 Bianco	76 / 18 Marrone Ral 8014
61 / 07 Grigio	69 / 10 Legno Scuro	80 / 46 Verde Marezz.
62 / 39 Beige	70 / 06 Azzurro	81 / 47 Grigio Marezz.
63 / 43 Legno Chiaro	71 / 42 Verde Bandiera	82 / 49 Rosso Marezz.
64 / 10 Testa di Moro	72 / 43 Marrone Chiaro	83 / 48 Marrone Marezz.
65 / 13 Verde Scuro	73 / 41 Verde Acqua	84 / A Argento
66 / 03 Rosso Mattone	74 / 40 Ocra	85 / 12 Avorio
67 / 05 Rosso Vivo	75 / 45 Sabbia	86 / 59 Grigio Chiaro

a. codice colore  
b. colore terminale

N.B. Le tinte legno possono avere differenze di tonalità e venature, impossibili da eliminare e pertanto non contestabili. Dati diffusi a titolo informativo che non comportano garanzie implicite o formali.